

樹脂製フラップゲート比較検討表

製品名	逆水防止弁	インサート用逆水防止弁	ドレインフラップゲート
品番	F1型	FU型	F12型
外観			
固定方法	ソケット式・接着固定	インサート式・接着固定	アンカー固定
材質	扉体：ABS/H-PVC	扉体：ABS/H-PVC	扉体：FFU 戸当り：SUS304（有り/無し選択可能）
特徴	塩ビ管に直接取付	既設管に設置可能	扉体常時開放型 通常排水時のゴミ詰まりを防止
金額 ※	F1-300：44,000円	FU-300：87,200円	F12F-300（戸当り有り）：202,000円 F12FN-300（戸当り無し）：153,000円
※金額は2022年12月時点での標準仕様価格になります。価格変更する場合があります。			
許容水深	2.0m以内 （社内基準）	2.0m以内 （社内基準）	2.5m以内 （社内基準）
※海岸沿いや水深が深い場合には適しません。			
サイズ	50～600 塩ビ管専用	50～400 塩ビ管/HP管用	300～1000
総合評価	<p>F1型/FU型は、最も軽量で安価なフラップゲートです。 一般的にはソケット式のF1型を推奨します。ただし取り付け管が壁面で処理されている場合にはインサート式のFU型を推奨します。</p> <p>※普段、水量が少なく排水性やゴミ詰まりが懸念されるような箇所にはF12型を推奨します。</p>		
備考	標準品で対応出来ない場合は別途対応します。ご相談ください。		