

塩化ビニールパイプ規格表

規格(VP管)一般用

(単位: mm)

呼び径	外 径		厚さの最小寸法	厚さの許容差	近似内径	長 さ	参考重量(kg/m)
	基本寸法	平均外径の許容差					
VP-13	18	±0.2	2.2	+0.6	13	4,000	0.174
VP-16	22	±0.2	2.7	+0.6	16		0.256
VP-20	26	±0.2	2.7	+0.6	20		0.310
VP-25	32	±0.2	3.1	+0.8	25		0.448
VP-30	38	±0.2	3.1	+0.8	31		0.542
VP-40	48	±0.2	3.6	+0.8	40		0.791
VP-50	60	±0.2	4.1	+0.8	51		1.122
VP-65	76	±0.3	4.1	+0.8	67		1.445
VP-75	89	±0.3	5.5	+0.8	77		2.202
VP-100	114	±0.4	6.6	+1.0	100		3.409
VP-125	140	±0.5	7.0	+1.0	125		4.464
VP-150	165	±0.5	8.9	+1.4	146		6.701
VP-200	216	±0.7	10.3	+1.4	194		10.129
VP-250	267	±0.9	12.7	+1.8	240		15.481
VP-300	318	±1.0	15.1	+2.2	286		21.962

※長さの許容差は±10mmとします。

※参考重量は比重を1.43として計算したものであり、参考のために示すものであって規格の一部ではありません。

規格(VU管)薄肉管

(単位: mm)

呼び径	外 径		厚さの最小寸法	厚さの許容差	近似内径	長 さ	参考重量(kg/m)
	基本寸法	平均外径の許容差					
VU-40	48	±0.2	1.8	+0.4	44	4,000	0.413
VU-50	60	±0.2	1.8	+0.4	56		0.521
VU-65	76	±0.3	2.2	+0.6	71		0.825
VU-75	89	±0.3	2.7	+0.6	83		1.159
VU-100	114	±0.4	3.1	+0.8	107		1.737
VU-125	140	±0.5	4.1	+0.8	131		2.739
VU-150	165	±0.5	5.1	+0.8	154		3.941
VU-200	216	±0.7	6.5	+1.0	202		6.572
VU-250	267	±0.9	7.8	+1.2	250		9.758
VU-300	318	±1.0	9.2	+1.4	298		13.701
VU-350	370	±1.2	10.5	+1.4	348		18.051
VU-400	420	±1.3	11.8	+1.6	395		23.059
VU-450	470	±1.5	13.2	+1.8	442		28.875
VU-500	520	±1.6	14.6	+2.0	489		35.346
VU-600	630	±3.2	17.8	+2.8	592		52.679

※長さの許容差は±10mmとします。

※参考重量は比重を1.43として計算したものであり、参考のために示すものであって規格の一部ではありません。